Produit d'étanchéité pour béton et maçonnerie

Blanc No. 870

- Fini décoratif lisse et mat intérieur/extérieur
- Satisfaction de 10 ans garantie
- Résiste à une pression d'eau de 12 PSI
- Enduit résistant à la moisissure
- Résiste à la pluie poussée par des vents de 98 milles à l'heure
- Pulvérisable! Réduit le temps d'application

2 couches requises
pour plus de durabilité

Taux d'application :
Surfaces rugueuses
de 75pi. ca. à 100 pi. ca.
Surfaces lisses
de 100 pi. ca. à 125 pi. ca.

Temps de séchage :
1 h. Sec au toucher
4 h. Prêt à recouvrir

Nettoyage
Eau et savon

PRÊT À L'EMPLOI OU À L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS

OÙ L'UTILISER

Les murs soumis à une pression hydrostatique. Idéal pour les murs en en surélévation et en sous-sol, murs porteurs, murs de garage, murs de maçonnerie, blocs de béton, stuc, brique, fondations et murs paysagers. Appliquer sur des surfaces sèches ou légèrement humides. ***Ne pas utiliser sur les planchers ou murs qui ont des fuites d'eau apparentes.***

PRÉPARATION

(Une bonne préparation de la surface est requise.) Surfaces neuves ou vierges : Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours. Vérifiez si le béton se détache ou s'écaille en posant du ruban masque ou du ruban adhésif à certains endroits et en le retirant d'un mouvement brusque. Si le ruban ne détache pas le béton de la surface, vous pouvez la peindre. Si le béton existant se détache, le béton écaillé doit être enlevé afin d'obtenir une surface adéquate. **Pour application en sous-sol :** Les trous et les fissures doivent être comblés à l'aide d'un ciment à séchage rapide. **Pour application en surélévation :** Apprêter toutes les surfaces de bois ou de métal non enduites, calfeutrées et farineuses et adjacentes en bois et/ou en métal avec un produit comme l'apprêt çt bouche-pores multi-surfaces extérieur BEHR PREMIUM PLUS No. 436. Eliminer les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches de moisissure. Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de saleté, de poussière, d'efflorescence et d'huile. Nettoyez la surface avec un produit comme le nettoyant et préparateur pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUIVln No. 991. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Surfaces déjà peintes : L'imperméabilisant pour béton et maçonnerie No. 870 BEHR PREMIUM[MD] donne de meilleurs résultats lorsqu'il est appliqué sur des surfaces vierges ou non traitées. IL EST POSSIBLE DE PEINDRE DES SURFACES DEJA PEINTES EN BON ETAT ET POUVANT ETRE REPEINTES AVEC LES PRODUIT,S BEHR PREMIUM[MD] No. 870. TOUTEFOIS, BEHR NE PEUT GARANTIR LES RESULTATS. Vérifiez si la peinture se détache ou s'écaille en posant du ruban masque ou du ruban adhésif à certains endroits et en le retirant d'un mouvement brusque. Si le ruban ne détache pas la peinture de la surface, vous pouvez la peindre. Si la peinture doit faire l'objet d'un décapage, la peinture écaillée doit être enlevée a l'aide d'une brosse métallique ou d'un papier sablé pour obtenir une surface adéquate. Enlevez l'enduit endommagé avant l'application pour une application intérieure ou extérieure. Suivez toutes les instructions relatives à la préparation dans la section « Surfaces neuves ou vierges » ci-dessus.

***GARANTIE LIMITÉE**

Behr Process Corporation garantit la satisfaction du client de ce produit pour les surfaces verticales pour une période de 10 ans à partir de la date d'achat, lorsqu'il est appliqué sur une surface non revêtue et préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. Les surfaces déjà recouvertes de peinture ou traitées ne sont pas couvertes par cette garantie. La couleur peut pâlir et le farinage peut arriver de façon naturelle avec le temps. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2011 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L • RÉV. 8/11

APPLICATION

Bien brasser avant d'utiliser. Ne pas diluer le produit. Utiliser dans un endroit surf isamment aéré. Utiliser le produit lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C). Ne pas appliquer le produit si de la pluie ou de fortes rosées sont prévues dans les 24prochaines heures. Appliquer sur des murs de maçonnerie secs ou légèrement humides. Essuyez toute trace d'humidité visible avec un chiffon sec avant d'appliquer la peinture. Appliquez à l'aide d'un manchon de tissu duveteux de qualité de 1/2 po à 3/4 po, d'un pinceau en nylon/polyester de 4 po ou d'un pulvérisateur sans air comprimé de 2200 à 3200 PSI muni d'une buse de 0,023 po à 0,025 po. **Un minimum de deux couches sont requises: Première couche:** À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, appliquez le produit d'étanchéité sur la surface jusqu'à ce que tous les vides et les pores soient recouverts. **Deuxième couche :** À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, recouvrez toute la surface. Comblez tous les vides restants après l'application de la première couche. Il peut être nécessaire d'appliquer plus de produit à certains endroits, selon la porosité de la surface. Important : **La présence d'infiltration après l'application des deux couches indique l'ouverture de vides ou de trous. Appliquez de nouveau le produit à ces endroits. NE PAS diluer le produit et NE PAS l'appliquer à un taux d'application supérieur.**

TEMPS DE SÉCHAGE

Les basses températures ou des conditions de forte humidité affectent le temps de séchage. La surface doit être complètement sèche après une période de 7 à 14 jours.

ÉLIMINATION

Jeter les chiffons utilisés aux endroits appropriés et **protéger le produit non utilisé contre le gel.** Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.